



Multihog



CX 75 REDSKAPSBÄRARE

CX MK II

HÖJDPUNKTER



ULTRA-REN MOTOR

75 hk Deutz-motor som uppfyller avgaskraven enligt Stage V utan Ad Blue.



ENKEL DUBBEL TILLGÅNG

Ingången har omformats för enklare in- och utgång, och båda dörrarna fungerar fullt ut för åtkomst.



ARMSTÖD OCH KONTROLLER

Reglagen är inbyggda i ett stort, ergonomiskt armstöd med fingertoppspaddlar för bekväm användning.



OÖVERTRÄFFAD LASTKAPACITET

CX MK II har en bruttovikt på endast 3500 kg.



STOR FÖRARHYTT

Den nya hytten är betydligt större och bekvämare för långa skift



UTMÄRKT VÄRME OCH AC

Värme- och luftkonditioneringsfunktionerna har förbättrats för effektivare luftflöde i kupén.



DIAGNOSTIK OMBORD

En stor skärm i hytten visar maskinens kritiska diagnostik för mycket enkel felsökning på distans.



LYFT & AXELKAPACITET

Lyftkapacitet 1200kg, 2500 kg lastvikt på bakaxeln

CX MK II

ÄR KOMPATIBEL MED DINA BEFINTLIGA TILLBEHÖR!




CX MK II SPECIFIKATION



- ◆ Motor: Deutz, 75 hp (2.2 litre)
- ◆ Utsläppsklass: Steg V
- ◆ Längd: 3860 mm
- ◆ Bredd: 1200 - 1610 mm
- ◆ Höjd: 2235 mm, däckberoende
- ◆ Hjulbas: 1900 mm
- ◆ Vikt utan last: 2500 - 2700 kg
- ◆ Axelkapacitet, fram, däckberoende: 2500 kg
- ◆ Axeltryck bak, däckberoende: 2500 kg
- ◆ Fordonets bruttovikt: 3500 kg
- ◆ Yttre vändradie: 2990 - 3190 mm
- ◆ Maximal hastighet: 40 km/h
- ◆ Hydraulik: Lastkännande kraftuttagshydraulik fram och bak, med mekaniskt kraftuttag fram som tillval
- ◆ Flöde: Hydraulflöde upp till 100 liter
- ◆ Drifttryck för kraftuttag: Upp till 250 bar (3626 psi)

Er lokala auktoriserade återförsäljare är:



- 🏠 Multihog Global Headquarters,
Finnabair Business Park, Dundalk, Co. Louth, Ireland.
- ✉ info@multihog.com
- ☎ +353 42 9386738
- 🌐 www.multihog.com



På grund av vår policy för kontinuerlig förbättring kan specifikationerna för våra produkter ändras efter publiceringen av denna broschyr. Vi förbehåller oss rätten att göra sådana ändringar utan föregående meddelande.